

# 奉贤区干拌地面砂浆配合比

生成日期：2025-10-26

不论干混还是湿拌，生产技术均可分为生产工艺、生产设备、过程控制和产品品质控制等几个部分。湿拌地面砂浆的生产工艺与预拌混凝土相似，干混地面砂浆的生产工艺复杂得多，其生产流程有多种形式，一般分为塔式、阶梯式和站式等。国内这些型式的生产工艺中，不乏国际先进技术，设备或由进国家进口或由有多年制造经验的国内设备厂提供，设备性能优良，形成的工艺线合理，生产规模、产品品质和过程绿色化程度可与国际先进水平相媲美。但从生产线的数量来说，更多的是生产规模小、生产方式简单。上海天众水泥制品有限公司致力于提供地面砂浆，欢迎您的来电哦！奉贤区干拌地面砂浆配合比

第二遍压光时间操纵再用手指按表面有印但手指头不湿，此次压光主要是把表面沙孔抹压整平，混凝土皮肤毛孔。第三遍压光需稍稍全力将整体面层铺平，并且用常用工具把柱和地脚线夹角处制成圆弧。三次压光时间由混凝土的终凝时间决定。。5、刷水泥地面砂浆结合层；在铺装水泥地面砂浆以前；应刷涂一层水泥地面砂浆，水与混凝土的占比为4比1。6、拌和水泥地面砂浆：混凝土与砂的比比例宜为1：3（混凝土：砂），操纵加水流量，搅拌均匀。7、用铝合金型材刮平，略微干一点后用木刮尺搓平，从内向型外退着实际操作，并随时随地用1m水平尺查验其平面度。奉贤区干拌地面砂浆配合比地面砂浆，就选上海天众水泥制品有限公司，让您满意，欢迎您的来电哦！

6. 何谓抹面地面砂浆?根据抹面地面砂浆建筑功能的不同可分为哪几类?答：凡涂抹在建筑物或建筑构件表面的地面砂浆，统称为抹面地面砂浆。根据抹面地面砂浆功能的不同，可将抹面地面砂浆分为普通抹面地面砂浆、装饰地面砂浆和具有某些特殊功能的抹面地面砂浆(如防水地面砂浆、绝热地面砂浆、吸音地面砂浆、耐酸地面砂浆等)。17. 普通抹面地面砂浆通常分为几层施工?各层地面砂浆的作用和要求有何不同?

答：普通抹面地面砂浆通常分为两层或三层进行施工。各层地面砂浆要求不同，因此每层所选用的地面砂浆也不一样。一般底层地面砂浆起粘结基层的作用，要求地面砂浆应具有良好的和易性和较高的粘结力，因此底层地面砂浆的保水性要好，否则水分易被基层材料吸收而影响地面砂浆的粘结力。基层表面粗糙些有利于与地面砂浆的粘结。中层抹灰主要是为了找平，有时可省去不用。面层抹灰主要为了平整美观，因此应选细砂。

注意事项：1、当铺设整体面层时，其水泥基层抗拉强度不得小于**1.0MPa**。如果表面有严重起砂，应做界面处理；表面强度特别低时，应做加强处理。2、施工温度为5至35℃，应避免阳光暴晒、雨淋、强风。基层表面应粗糙、洁净，不得有积水。表面光滑、不利于粘结时，应做打磨、拉毛或界面处理。3、整体面层施工后，可以在表面覆盖塑料布进行养护；如果在表面撒水养护，应在施工后2~3小时后进行。养护时间不应小于7天；24小时后方可上人行走；抗压强度达到设计要求后，方可正常使用。地面砂浆，就选上海天众水泥制品有限公司，用户的信赖之选，有想法的不要错过哦！

2、抹灰石膏料浆容重在**1.0/L-1.3/L**水泥石灰料浆容重在**1.7/L-1.8/L**在抹灰厚度同是13mm-14mm时**1t**抹灰石膏拌合料浆可抹75m<sup>2</sup>-80m<sup>2</sup>，而水泥石灰拌合料浆才能抹45m<sup>2</sup>-48m<sup>2</sup>。3、制得100m<sup>2</sup>的饰面墙墙面，所需要工艺操作的劳动定额，石膏类拌合物用劳动定额为**83.4h**水泥石灰类拌合物的劳动定额为**167.2h**两者对比石膏地面砂浆减少量操作工艺程序帮节约1倍左右的劳动消耗。4、可免去混凝土表面凿毛工艺、同时缩短了抹灰工期。5、在抹灰石膏地面砂浆罩面上进行装饰，能节省装饰涂料和裱糊用胶，如一般墙面用106涂料为0.3kg/m<sup>2</sup>-0.5kg/m<sup>2</sup>，而抹灰石膏墙面用106涂料是0.2kg/m<sup>2</sup>-0.3kg/m<sup>2</sup>上海天众水泥制品有限公司地面砂浆服

务值得放心。奉贤区干拌地面砂浆配合比

上海天众水泥制品有限公司是一家专业提供地面砂浆的公司，有想法可以来我司咨询！奉贤区干拌地面砂浆配合比

14. 对抹面地面砂浆有哪些要求?答：抹面地面砂浆要求具有良好的和易性，容易抹成均匀平整的薄层，便于施工。还应有较高的粘结力，地面砂浆层应能与底面粘结牢固，长期不致开裂或脱落。处于潮湿环境或易受外力作用部位(如地面、墙裙等)，还应具有较高的耐水性和强度。15. 普通抹面地面砂浆的功能主要有哪些?答：普通抹面地面砂浆的功能主要是保护墙体、地面不受风雨及有害杂质的侵蚀，提高防潮、防腐蚀、抗风化性能，增加耐久性;同时可使建筑物达到表面平整、清洁和美观的效果。奉贤区干拌地面砂浆配合比

上海天众水泥制品有限公司是一家在干混砂浆生产过程中全程采用电脑自动化程序控制，计量精确、生产管理严格，注重环保投入，生产运行中的废气、噪声得到了有效控制。企业工作环境整洁，经上海久龙环境技术工程有限公司，企业资源综合利用生产环境检测与评估报告，结论：其废气、噪声排放均满足环保要求。的公司，是一家集研发、设计、生产和销售为一体的专业化公司。公司自创立以来，投身于砂浆，是建筑、建材的主力军。天众水泥始终以本分踏实的精神和必胜的信念，影响并带动团队取得成功。天众水泥创始人熊开旺，始终关注客户，创新科技，竭诚为客户提供良好的服务。